



















Контроллеры для управления беспроводными точками доступа

Модель	Внешний вид устройства	Кол-во ТД по умолчанию / в кластере (до 4 контроллеров)	Макс. кол-во беспроводных клиентов	Авто обнаружение ТД	Роуминг	Интерфейсы	Поддержка VPN
DWC-2000		от 64 до 256* / от 256 до 1024*	2048	+	802.11k/v/r	4 x Combo 1000Base-T/SFP 2 x USB2.0 Console RJ-45	-
DWC-1000		от 12 до 66* / от 48 до 264*	1024	+	802.11k/v/r	4 x 1000Base-T 2 x 1000Base-T Option* 2 x USB2.0 Console RJ-45	70 IPsec* 25 PPTP/L2TP* 20 SSL*

*Доступно после приобретения соответствующих лицензий.

Точки доступа, совместимые с контроллерами DWC-1000/2000

Модель	Внешний вид устройства	Класс Wi-Fi	Wi-Fi 5/2,4 ГГц (Мбит/с)	Антенны	Схема MIMO	Роуминг*	Порты	PoE	Корпус	Адаптер питания
DWL-X8630AP		Wi-Fi 6 AX3600	 2402 + 1147	4 внутренние 4 dBi (5 ГГц) 3 dBi (2,4 ГГц)	4x4	802.11k/v/r	1 x 2.5GE 1 x 1GE	LAN1 802.3at	Пластик, класс Plenum	Не в комплекте
DWL-8620APE		AC2600	 1733 + 800	4 съемные 4 dBi (5 ГГц) 3 dBi (2,4 ГГц)	4x4	802.11k/v/r	2 x 1GE	LAN1 802.3at	Пластик, класс Plenum	Не в комплекте
DWL-8620AP		AC2600	 1733 + 800	4 внутренние 4 dBi (5 ГГц) 3 dBi (2,4 ГГц)	4x4	802.11k/v/r	2 x 1GE	LAN1 802.3at	Пластик, класс Plenum	Не в комплекте
DWL-7620AP		AC2200	 867 + 867 + 400	2 внутренние 4 dBi (5 ГГц) 3 dBi (2,4 ГГц)	2x2	802.11k/v/r	2 x 1GE	LAN1 802.3at	Пластик, класс Plenum	Не в комплекте
DWL-8720AP внешняя		AC1300	 867 + 400	2 съемные 5 dBi (5 ГГц) 3.5 dBi (2,4 ГГц) Совместимые антенны	2x2	802.11k/v/r	1 x 1GE	802.3af	Металл, пластик, класс защиты IP67	Питание только по PoE
DWL-6720AP внешняя		AC1300	 867 + 400	2 внутренние 5 dBi (5 ГГц) 3.5 dBi (2,4 ГГц) 2 разъема RP-SMA jack для совместимых антенн	2x2	802.11k/v/r	1 x 1GE	802.3af	Пластик, класс защиты IP55	Питание только по PoE
DWL-6620APS		AC1300	 867 + 400	2 внутренние 6 dBi (5 ГГц) 4 dBi (2,4 ГГц)	2x2	802.11k/v/r	2 x 1GE	LAN1 802.3at	Пластик, класс Plenum	Не в комплекте
DWL-6610APE		AC1200	 867 + 300	4 съемные 4 dBi (5 ГГц) 3 dBi (2,4 ГГц)	2x2	-	1 x 1GE	802.3af	Пластик, класс Plenum	Не в комплекте
DWL-6610AP		AC1200	 867 + 300	4 внутренние 4 dBi (5 ГГц) 4 dBi (2,4 ГГц)	2x2	-	1 x 1GE	802.3af	Пластик, класс Plenum	Не в комплекте

*Поддерживается только при использовании контроллеров серии DWC.

Автономные точки доступа

Модель	Внешний вид устройства	Класс Wi-Fi	Wi-Fi 5/2,4 ГГц (Мбит/с)	Антенны	Схема MIMO	Роуминг	Порты	PoE	Корпус	Адаптер питания
DAP-600P		AC2600	 1733 + 800	4 внутренние 3 dBi (5 ГГц) 3 dBi (2,4 ГГц)	4x4	802.11k	2 x 1GE	WAN 802.3at	Пластик	Не в комплекте
DAP-400P		AC1300	 867 + 400	4 внутренние 3 dBi (5 ГГц) 3 dBi (2,4 ГГц)	2x2	802.11k	2 x 1GE	WAN 802.3at	Пластик	Не в комплекте

Точки доступа / мосты

Модель	Внешний вид устройства	Класс Wi-Fi	Wi-Fi 5/2,4 ГГц (Мбит/с)	Антенны	Схема MIMO	Дальность передачи данных	Порты	PoE	Корпус	Адаптер питания
DAP-3712 внешняя		AC867	 867	Внешняя направленная 23 dBi (5 ГГц)	2x2	20 км	1 x 1GE	802.3at	Пластик, класс защиты IP66	Питание по PoE, PoE-инжектор в комплекте
DAP-3860 внешняя		802.11a	 10	Внутренняя направленная 23 dBi (5 ГГц), внешняя съемная	-	40 км / 100 км (с ретранслятором)	1 x FE	802.3at	Пластик, класс защиты IP67	Питание по PoE, PoE-инжектор в комплекте
DAP-3760 внешняя		802.11a	 10	Внутренняя направленная 23 dBi (5 ГГц)	-	40 км / 100 км (с ретранслятором)	1 x FE	802.3at	Пластик, класс защиты IP67	Питание по PoE, PoE-инжектор в комплекте